

Характеристика	Б100.611	Б100.641
ЖКИ:		
• управление	кнопочное	сенсорное
• сенсор	—	емкостной
• диагональ	10,4"	15"
• размер, точек	800x600	1024x768
Пользовательские кнопки	виртуальные кнопки кнопки А, Б, В	виртуальные кнопки
Режим двойного экрана	есть	—
Степень защиты:		
• передней панели	IP20	IP54
• корпуса	IP20	IP20
Питание модуля	=24 В / ~220 В	=24 В
Потребляемая мощность, Вт	16	20
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	200x324x140	300x376x70
Масса, кг	3	3
Связь с верхним уровнем:		
• интерфейс	RS-485, Ethernet	RS-485, Ethernet
• протокол	БАЗБАС, MODBUS RTU/TCP	БАЗБАС, MODBUS RTU/TCP
USB:		
• загрузка / извлечение конфигурации	есть	есть
• извлечение накопленных данных	есть	есть
• обновление ПО	—	есть
Количество событий архива	5000	5000
Хозучетные параметры:		
• количество	72	72
• тип	средний, суммарный, нарастающий	средний, суммарный, нарастающий
Тренды:		
• количество	72	72
• объем памяти, млн точек	85	650
• дискретность, с	0,5—300	0,5—300
• длительность, сут	1—365	1—365
• алгоритм запоминания	среднее, минимум, максимум, текущее	среднее, минимум, максимум, текущее
• максимальное количество трендов в группе	12	12
• отображение нескольких трендов в группе	один / все	любое количество
Мнемосхемы:		
• количество	8	8
• размер подложки, точек	773x591	1024x718
• количество динамических элементов на одной	100	100
• динамические элементы	значение пиктограмма транспарант барграф стрелочный индикатор анимированная линия тренд регулятор кнопка	значение пиктограмма транспарант барграф стрелочный индикатор анимированная линия тренд регулятор кнопка кнопка с подтверждением комплексный барграф комплексное значение список единичного выбора время стадия циклограммы изображение
• использование изображений	подложка	подложка транспарант кнопка
Разграничение прав доступа:		
• максимальное количество пользователей	6	6
• максимальное количество символов в пароле	8	16
• допустимые символы пароля	только цифры	любые
• автовход	есть	есть
• дистанционная блокировка доступа	есть	есть
• автоматическое окончание сеанса	есть	есть
Раздельное квитирование сигнализации	—	есть
Сортировка текущих событий по столбцам	—	есть
Цветовая схема	классика (синий)	классика (синий) модерн (коричневый)
Виртуальная панель	—	есть
Монтаж	щитовой	щитовой на крепление Vesa (100x100)